



SPÉCIFICATIONS DU LOGICIEL HUB® LITE

PRÉSENTATION DES SPÉCIFICATIONS DU LOGICIEL HUB LITE

Les spécifications suivantes sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas convenir à toutes les applications. RJG travaillera avec le personnel informatique du client pour déterminer les exigences personnalisées, qui varieront en fonction de nombreux facteurs, notamment : l'utilisation principale, le nombre d'appareils CoPilot® en réseau et les exigences d'historique des données.

Une plate-forme Hyperviseur avec un serveur d'applications est requise pour l'installation de l'appliance virtuelle (VA) Hub Lite. Le Hub Lite VA sera fourni dans un disque dur virtuel (VHDX) ou Open Virtualization Application/Appliance (OVA) en fonction de l'hyperviseur choisi. Plus de plates-formes prennent en charge l'importation d'un fichier OVA que celles répertoriées ci-dessous. RJG ne peut pas garantir le succès sur d'autres plates-formes, mais cela peut être possible. Si une plate-forme différente est utilisée, veuillez en informer RJG et RJG travaillera pour déterminer si cette plate-forme peut héberger avec succès le package The Hub.

OPTIONS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION (OS)

Windows 10 ou 11 Professionnel, Entreprise ou Éducation

OPTIONS DE L'HYPERVISEUR

FOURNISSEUR	PLATEFORME	FORMAT
Microsoft	Hyper-V (hyper-v.image)	VHDX

Les spécifications recommandées pour le serveur d'applications sont fournies ci-dessous. Les ressources disponibles doivent suivre les recommandations, mais peuvent également être déterminées par consultation entre RJG et le Client.

SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

RESSOURCE	OPTIONS	
CPU	minimum	Intel i5 ou Ryzen 5
	recommandé	Intel i7 ou Ryzen 7
RAM	minimum	16 GB
	recommandé	> 16 GB
Disque Dur	minimum	256 GB
	recommandé	500 GB

