



# SPÉCIFICATIONS DU LOGICIEL HUB® LITE

## PRÉSENTATION DES SPÉCIFICATIONS DU LOGICIEL HUB LITE

Les spécifications suivantes sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas convenir à toutes les applications. RJG travaillera avec le personnel informatique du client pour déterminer les exigences personnalisées, qui varieront en fonction de nombreux facteurs, notamment : l'utilisation principale, le nombre d'appareils CoPilot® en réseau et les exigences d'historique des données.

Une plate-forme Hyperviseur avec un serveur d'applications est requise pour l'installation de l'appliance virtuelle (VA) Hub Lite. Sélectionnez une plate-forme d'hyperviseur sur laquelle exécuter The Hub Lite VA. Le Hub Lite VA sera fourni dans un disque dur virtuel (VHDX) ou Open Virtualization Application/Appliance (OVA) en fonction de l'hyperviseur choisi. Plus de plates-formes prennent en charge l'importation d'un fichier OVA que celles répertoriées ci-dessous. RJG ne peut pas garantir le succès sur d'autres plates-formes, mais cela peut être possible. Si une plate-forme différente est utilisée, veuillez en informer RJG et RJG travaillera pour déterminer si cette plate-forme peut héberger avec succès le package The Hub.

### OPTIONS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION (OS)

**Windows 10 ou 11 Professionnel, Entreprise ou Éducation**

### OPTIONS DE L'HYPERVISEUR

FOURNISSEUR	PLATEFORME	FORMAT
Microsoft	Hyper-V (hyper-v.image)	VHDX

Les spécifications recommandées pour le serveur d'applications sont fournies ci-dessous. Les ressources disponibles doivent suivre les recommandations, mais peuvent également être déterminées par consultation entre RJG et le Client.

### SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

RESSOURCE	OPTIONS	
CPU	minimum	Intel i5 ou Ryzen 5
	recommandé	Intel i7 ou Ryzen 7
RAM	minimum	16 GB
	recommandé	> 16 GB
Disque Dur	minimum	256 GB
	recommandé	500 GB

